

iOS・Android・スマートフォン・タブレット接続  
Bluetooth® 搭載 1Dコードレスハンドスキャナ

# CHS7 series

アイデアと技術の  
**itecs**

## 1D Bluetooth® Cordless Hand Scanner



ANDROID

Windows Phone

Made for



iPod



iPhone



iPad

- バーコード照射部がグースネック、自然な読み取り操作が可能
- スクエア社のiPad POSレジシステム採用リーダー (CHS7Ci)
- 読み取り成功をバイブレーションで通知、騒音/静音環境でも大丈夫
- 電池は「市販の単四充電電池」を採用、交換が簡単
- 液晶画面上のバーコードの読み取り可能 (CHS7Ci/7Di/7DiRx)
- Bluetooth® Class1 100m CHS7Pi/7Di(堅牢)、CHS7DiRx(堅牢 抗菌)
- 堅牢な設計、耐落下2.0mを実現 (CHS7Pi/7Di/7DiRx)
- Apple認定品、MFiプロファイル搭載

[www.j-itecs.co.jp](http://www.j-itecs.co.jp)

# CHS7 Series 1D Bluetooth® Cordless Hand Scanner

## 仕様

型式		CHS7Ci	CHS7Mi	CHS7Pi	CHS7Di	CHS7DiRx
光学的仕様	読取方式	CCD Imager	Class2 Laser		CCD Imager	
	スキャン速度	50スキャン/秒	100スキャン/秒		50スキャン/秒	
	最小分解能	0.127mm	0.102mm		0.127mm	
	PCS	20%	25%		20%	
	読取距離	5.7~50.8cm	3.8~114.0cm		5.7~50.8cm	
	読取確認	ブザー、LED、パイプレーション				
読取コード	1D	UPC/EAN/JAN, Codabar(NW-7), Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, GS1 DataBar (RSS), GS1-128 (UCC-128/EAN-128), Interleaved 2 of 5 (ITF-14), MSI, Plessey				
インターフェイス	無線通信	Bluetooth V2.1+EDR Class2 10m HID/SPP/MFi		Bluetooth V2.1+EDR Class1 100m HID/SPP/MFi		
電氣的仕様	電源	NiMH単四型充電電池x2本				
	動作時間	約14時間または15,000スキャン				
	充電時間	約5時間				
環境仕様	動作温度	0~50°C				
	保存温度	-30~+70°C				
	湿度	5~95%(結露なきこと)				
	周囲照度	0~110,000Lux	0~100,000Lux		0~110,000Lux	
	耐落下	1.0m		2.0m		
	安全規格	Certified to IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2, IEC 60825-1, EN 60825-1				
	EMI/RFI	FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC				
	環境	RoHS				
外観仕様	外形寸法	129x40.1x34.6mm		132x45.1x37.9mm		
	重量	45g	51g	68g		

\*1 読取性能はシンボル(バーコード)の印刷状態、使用環境などによって変わる可能性がありますので保証されるものではありません。

\*2 パソコンや機器との各インターフェイス接続は動作を保証するものではありません。

## 製品ラインナップ

品名	型式	インターフェイス	備考
CHS7Ci V3	CX2870-1409	Bluetooth(HID/SPP/MFi)	CCD 標準タイプ(グレー)
CHS7Mi V3	CX2872-1411	Bluetooth(HID/SPP/MFi)	レーザー 標準タイプ(グレー)
CHS7Pi V3	CX2874-1413	Bluetooth(HID/SPP/MFi)	レーザー 堅牢タイプ(グレー)
CHS7Di V3	CX2877-1472	Bluetooth(HID/SPP/MFi)	CCD 堅牢タイプ(グレー)
CHS7DiRx V3	CX2879-1474	Bluetooth(HID/SPP/MFi)	CCD 堅牢・抗菌タイプ(ホワイト)
充電クレードル	AC4054-1381		CHS7Ci/7Mi用(ブラック)
充電クレードル	AC4055-1382		CHS7Pi/7Di用(ブラック)
充電クレードル	AC4056-1383		CHS7DiRx用(ブラック)

付属品:USB充電ケーブル、ACアダプタ、ネックストラップ。充電クレードルはオプションです。



[ CHS7Pi/7Di ]



[ CHS7DiRx ]



## 外観寸法



[ CHS7Ci ]

単位:mm

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

## 株式会社アイテックス

□本社 〒111-0041  
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNビル6F  
TEL:03-5246-9420 FAX:03-5246-9421  
E-Mail:sales@j-itecs.co.jp  
URL:www.j-itecs.co.jp

□大阪営業所 〒541-0045  
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F  
TEL:06-6223-9420 FAX:06-6223-9421

製造元:Socket Mobile Inc.

●お求め、ご相談は・・・