

iOS・Android・スマートフォン・タブレット接続
Bluetooth® 搭載 2Dコードレスハンドスキャナ

CHS7 series

アイデアと技術の
itecs

2D Bluetooth® Cordless Hand Scanner



 Bluetooth®



ANDROID

 Windows Phone

Made for



iPod



iPhone



iPad

- 人間工学に基づいて設計、手のひらにすっぽりおさまる超小型・軽量設計
- バーコード照射部がグースネック、自然な読み取り操作が可能
- 読み取り成功をバイブレーションで通知、騒音／静音環境でも大丈夫
- 液晶画面上のバーコードの読み取り、DPM読み取り可能
- Bluetooth® Class1 100m CHS7Xi(堅牢)、CHS7XiRx(堅牢 抗菌)
- 堅牢な設計、耐落下2.0mを実現(CHS7Xi、CHS7XiRx)
- Apple認定品、MFiプロファイル搭載

www.j-itecs.co.jp

CHS7 Series 2D Bluetooth® Cordless Hand Scanner

仕様

| 型式 | CHS7Qi | CHS7Xi | CHS7XiRx | |
|----------|---------|---|--|-----------------|
| 光学的仕様 | 読取方式 | Omni-Directional Imager | | |
| | 分解能 | 752(H)x480(V) pixels, 256 gray levels | | |
| | PCS | 25% | | |
| | 読取距離 | 4.8~40.6cm | | |
| | 読取確認 | ブザー、LED、バイブレーション | | |
| 読取コード | 1D | UPC/EAN/JAN, Codabar(NW-7), Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, GS1 DataBar (RSS), GS1-128 (UCC-128/EAN-128), Interleaved 2 of 5 (ITF-14), MSI, Plessey | | |
| | 2D | Aztec, Codablock, Data Matrix, GS1 (EAN.UCC), Maxicode, PDF 417, Macro PDF 417, Micro PDF 417, QR Code | | |
| インターフェイス | 無線通信 | Bluetooth V2.1+EDR Class2 10m HID/SPP/MFi | Bluetooth V2.1+EDR Class1 100m HID/SPP/MFi | |
| | | リチウムイオンバッテリー | | |
| 電氣的仕様 | 電源 | リチウムイオンバッテリー | | |
| | 動作時間 | 約10時間または10,000スキャン | | |
| | 充電時間 | 約3時間 | | |
| 環境仕様 | 動作温度 | 0~50°C | | |
| | 保存温度 | -30~+70°C | | |
| | 湿度 | 5~95%(結露なきこと) | | |
| | 周囲照度 | 0~110,000Lux | | |
| | 耐落下 | 1.0m | 2.0m | |
| | 安全規格 | Certified to IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2, IEC 60825-1, EN 60825-1 | | |
| | EMI/RFI | FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC | | |
| | 環境 | RoHS | | |
| | 外観仕様 | 外形寸法 | 129x40.1x34.6mm | 132x45.1x37.9mm |
| | | 重量 | 45g | 68g |

*1 読取性能はシンボル(バーコード)の印刷状態、使用環境などによって変わる可能性がありますので保障されるものではありません。

*2 パソコンや機器との各インターフェイス接続は動作を保障するものではありません。

製品ラインナップ

| 品名 | 型式 | インターフェイス | 備考 |
|-------------|-------------|------------------------|------------------|
| CHS7Qi V3 | CX3308-1528 | Bluetooth(HID/SPP/MFi) | 標準タイプ(グレー) |
| CHS7Xi V3 | CX2864-1336 | Bluetooth(HID/SPP/MFi) | 堅牢タイプ(グレー) |
| CHS7XiRx V3 | CX2866-1338 | Bluetooth(HID/SPP/MFi) | 堅牢・抗菌タイプ(ホホワイト) |
| 充電クレードル | AC4054-1381 | | CHS7Qi用(ブラック) |
| 充電クレードル | AC4055-1382 | | CHS7Xi用(ブラック) |
| 充電クレードル | AC4056-1383 | | CHS7XiRx用(ホホワイト) |

付属品:USB充電ケーブル、ACアダプタ、ネックストラップ。充電クレードルはオプションです。



[CHS7Qi]



[CHS7Xi]



[CHS7XiRx]

外観寸法



[CHS7Qi]

単位:mm

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本社 〒111-0041
 東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNHビル6F
 TEL:03-5246-9420 FAX:03-5246-9421
 E-Mail:sales@j-itecs.co.jp
 URL:www.j-itecs.co.jp

□大阪営業所 〒541-0045
 大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F
 TEL:06-6223-9420 FAX:06-6223-9421

製造元:Socket Mobile Inc.

●お求め、ご相談は・・・