

幅広い用途に適した ベーシックなデスクトップバーコードプリンター

G500/G530

アイデアと技術の
itecs

卓上バーコードプリンター



- 最長300mのリボン装着可能
- オプションで外付け10インチのリボンホルダー装着可能
- 「ツインセンサー」技術により、多様なラベルを使用することが可能
- インターフェイスの組み合わせ
 - ・USB 2.0シリアル + イーサネット
 - ・USB 2.0パラレル + イーサネット
- 頑丈なフレームデザイン
- 203dpi(G500)モデル/300dpi(G530)モデル

仕様

本体仕様		G500-U	G500-UES	G530-U	G530-UES
型式		G500-U	G500-UES	G530-U	G530-UES
印字方式		感熱/熱転写方式兼用			
ヘッド密度		203 dpi (8 dots/mm)		300 dpi (12 dots/mm)	
印字速度		5 IPS (127 mm/秒)		4 IPS (127 mm/秒)**	
印字幅		4.25" (108 mm)		4.16" (105.7 mm)	
印字長		Min. 0.16" (4 mm)** Max. 68" (1727 mm)		Min. 0.16" (4 mm)** Max. 30" (762 mm)	
プロセッサ		32 Bit RISC CPU			
メモリ	Flash	8 MB Flash (4MB ユーザーストレージ)			
	SDRAM	16MB			
センサーの種類		調整可能な反射型センサー, 固定透過型センサー, 中央揃え			
用紙	タイプ	連続形, ギャップラベル, ブラックマーク検知, パンチ穴, 自動検知またはプログラミングによって設定されたラベル長			
	幅	Min. 0.79" (20.0 mm) - Max. 4.64" (118 mm)			
	厚さ	Min. 0.003" (0.076 mm) - Max. 0.008" (0.20 mm)			
	ラベルロール径	Max. 5" (127 mm)			
	コア径	1" (25.4 mm), 1.5" (38.1mm), 3" (76.2mm)			
リボン	タイプ	Wax, wax / resin, resin			
	長さ	981' (300 m)			
	幅	Min. 1.18" (30 mm) - Max. 4.33" (110 mm)			
	リボンロール径	2.67" (68 mm)			
	コア径	1" (25.4 mm)			
プリンター言語		EZPL, GEPL, GZPL auto switch			
ソフトウェア	ラベルデザインソフト	GoLabel (for EZPL only)			
	Driver	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10, Windows Server 2003 & 2008, MAC, Linux			
	DLL	Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1/Windows 10			
搭載フォント	Bitmap Fonts	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B, Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable, Bitmap fonts 8 times, expandable in horizontal and vertical directions			
	TTF Font	TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°, 90°, 180°, 270° rotatable			
追加可能フォント	Bitmap Fonts	Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable			
	Asian Fonts	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001), 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions			
	TTF Font	TTTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°, 90°, 180°, 270° rotatable			
バーコード	一次元	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (1 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT - 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-Aand UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart			
	二次元	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39			
コードページ		CODEPAGE 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE			
グラフィックス		Resident graphic file types are BMP and PCX, other graphic formats are downloadable from the software			
インターフェース		•USB Device port(B-Type)	•USB Device port(B-Type), •Serial port: RS-232(DB-9), •IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45)	•USB Device port(B-Type)	•USB Device port(B-Type), •Serial port: RS-232(DB-9), •IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45)
コントロールパネル		Two bi-color status-LEDs: Ready, Status Control Key: FEED			
電源規格		Auto Switching 100-240V AC, 50-60Hz			
環境条件	使用温度	5° C ~ 40° C			
	保存温度	-20° C ~ 60° C			
湿度条件	使用環境	25 ~ 85% (結露無きこと)			
	保存環境	10 ~ 90% (結露無きこと)			
認証		CE (EMC), FCC Class , Energy Star, UL, BSMI, CCCG			
寸法 [長さ×高さ×幅]		11.2" (285 mm) × 6.8" (171 mm) × 8.3" (210 mm)			
重量 [消耗品を除く]		5.51 lbs (2.5 Kg)			

**最小印字高さとは最大印字速度の仕様への準拠は、ラベルタイプ、厚さ、間隔、ライナーの構造などの非標準の材料変数に左右されます。GoDEXは、非標準材料の最小印字高さとは最大印字速度についてテストできます。

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本社 〒136-0075
東京都江東区新砂1-6-35 Nビル東陽町7F
TEL : 03-5683-9420 FAX : 03-5683-9421
E-Mail : sales@j-itecs.co.jp
URL : www.j-itecs.co.jp

□大阪営業所 〒541-0045
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F
TEL : 06-6223-9420 FAX : 06-6223-9421

●お求め、ご相談は・・・