

アイテックスブランド待望の新シリーズ ロングレンジスキャナー

ITL-2131

アイデアと技術の
itecs

Handheld CCD Scanner



- 安心の長期5年保証
- グリーンスポットで高い視認性
- 高性能読取 400 スキャン/ 秒の高速読取
- スキャン角度56°で長いバーコードの読取が容易
- 低消費電流仕様
- 高耐久性能 落下1.5m、ESD16kv(気中)

www.j-itecs.co.jp

ITL-2131

Handheld CCD Scanner

仕様

性能	
光源	赤色LED/610~650nm
分解能	0.102mm
読取深度	20~450mm(NB:0.33mm)
PCS値	25%
読取速度	400スキャン/秒
ピッチ角/スキュー角	±65°/ ±70°
周囲照度	120.000lux 以下
インターフェース	USB(USB-COM,HID)・RS232C・PS/2キーボードウェッジ
本体サイズ	163mm x 91mm x 41mm
本体重量	約150g
電源電圧	DC4.5~14V
消費電力	140mA(読取時)、50mA(待機時) 【DC5V時】

環境仕様	
動作温度	±0℃~+50℃
保存温度	-40℃~+70℃
湿度	0%~95% (但し結露なきこと)
落下試験	コンクリート床上1.5mから18回の落下に耐える
保護構造：ESD(気中)	IP42：16kv
規格	
電気	IEC60950
EMI	VCCI
RoHS	適合

保証	
メーカー保証	5年間(本体のみ)ノセンドバック方式による保証
初期不良	お客様納品日より2週間

読み取りシンボル

読み取りシンボル	
1次元	JAN/EAN/UPC(アドオンコード含む)、ITF、CODE39、CODE93、CODE128/GS1-128、CODABAR(NW7) GS1DataBar Family など

製品ラインナップ

製品名	インターフェース	標準価格	備考
ITL-2131-U	USB(HID/COM)	OPEN	ITL-2131(QD2131)本体、USB 2mストレートケーブル付属(QD2131-WH, 90A052065)
ITL-2131-R	RS232C	OPEN	ITL-2131(QD2131)本体、ストレートケーブル、ACアダプタ付属(QD2131-WH, 90A051230, 11-0387)
ITL-2131-K	PS/2キーボードウェッジ	OPEN	ITL-2131(QD2131)本体、PS/2キーボードウェッジY字ケーブル付属(QD2131-WH, 90G001010)
11-0362		OPEN	ホルダー【置き台】(白)、壁掛け可能
STD-QD24-WH		OPEN	グースネックスタンド(白)
STD-AUTO-QD24-WH		OPEN	自動読取スタンド(白)
ACアダプタ		OPEN	ITL-2131-R用ACアダプタ(11-0387) AC100-240V→5V



- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本社 〒111-0041
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNビル6F
TEL. 03-5246-9420 FAX. 03-5246-9421
E-MAIL sales@j-itecs.co.jp
URL. <http://www.j-itecs.co.jp>

□大阪営業所 〒541-0045
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 TMB道修町ビル3F
TEL. 06-6223-9420 FAX. 06-6223-9421

●お求め、ご相談は・・・