

FuzzyScanTM2.0リニアイメージングテクノロジー搭載
高速読取環境設計 トップクラスの読取性能を実現

ITL-780

アイデアと技術の
itecs

Barcode Linear Imager



- FuzzyScan2.0を採用したCCDマイクロエンジン搭載、低品質バーコードやダメージバーコード、汚れたバーコードに威力を発揮
- 高速デコード機能、USBターボモード、キーボードウェッジターボモード搭載
- 最小分解能0.0762mm、高密度なバーコードにも快適な読み取りを実現
- JAN/EAN/UPCシンボル100%で406.4mmと広範囲の読み取りが可能
- 業界最高水準500スキャン/秒、ストレスなく読取れ作業性が向上
- 医療業界用バーコード GS1 DataBarに標準対応
- 堅牢性を重視した設計、耐落下1.8mを実現

www.j-itecs.co.jp

ITL-780 Barcode Linear Imager

仕様

型式		ITL-780-U	ITL-780-K	ITL-780-R
インターフェイス	方式	USB(HID/COM)	キーボード*	RS232C
	コネクタ形状	USBコネクタ(Aタイプ)	ミニDIN6P	Dsub-9S(メス)
光学的特性	光源	可視光 赤色LED 630nm		
	受光素子	CCDリアイメジャー		
	走査速度	500スキャン/秒		
	最小分解能	0.0762mm (Code39, PCS>0.9)		
	PCS	20% (EAN13 0.33mm)		
	読取深度*1	406.4mm(UPC/EAN 100%) 609.6mm(NB:0.508mm Code39)		
	読取角度	ピッチ±65° スキュー±65°		
読取確認	LED、ブザー			
操作モード	手動トリガ、自動読取			
読取シンボル	JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、JAN/EAN/UPCアドオン付き、Code39、Code39 with full ASCII、Codabar(NW-7)、Code128、UCC/EAN128、Code11、Code93、Interleaved 2of5(ITF)、Matrix2of5、Standard2of5、Industrial2of5、Code32、IATA、MSI/Plessey、UK/Plessey、China Postal Code、Geman Postal Code、Telepen、GS1 DataBar(RSS)Linear、Linear-stackd			
電気的特性	電源電圧	DC+5V ±10%		
	消費電流	動作時180mA(+5VDC) スタンバイ時80mA(+5VDC)		
環境特性	動作温度	-10~+50°C		
	保存温度	-40~+70°C		
	湿度	5~95%(結露なきこと)		
	耐落下強度	1.8mの高さから複数回落下後、正常動作		
	防塵・防滴	IP41		
	外乱光	0~100,000lux		
適合規格	EMI/RFI	FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B European Union EMC Directive(CE) Taiwan EMC(BSMI)		
	安全	LED Eye Safety IEC60825-1, EN60825-1		
	環境	Compliant with RoHS directive		
外観仕様	外形寸法	97.8mm(L)x156.2mm(H)70.5mm(W)		
	重量	157g(ケーブル含まず)		

*1 動作仕様は、照度400Lux・オフィス環境・印字品質Aバーコードで測定されています。



[ユニバーサルホルダー] オプション

製品ラインナップ

型式	インターフェイス	備考
ITL-780-U	USB	USB(HID/COM)
ITL-780-K	キーボード*	PS2 DOS/Vキーボード*
ITL-780-R	RS232C	TTL RS232Cシリアル
ユニバーサルホルダー		置台
スマートスタンド*		ハンドフリー操作
ACアダプタ		ITL780-R用

付属品:ケーブル(RS232CタイプにはACアダプタも付属)。ユニバーサルホルダー、スマートスタンドはオプションです。



[スマートスタンド] オプション

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本社 〒111-0041
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草Mビル6F
TEL:03-5246-9420 FAX:03-5246-9421
E-Mail:sales@j-itecs.co.jp
URL:www.j-itecs.co.jp

□大阪営業所 〒541-0045
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F
TEL:06-6223-9420 FAX:06-6223-9421
製造元:PC WORTH INT'L CO.,LTD.

●お求め、ご相談は・・・