

パワフルなイメージセンサーにより抜群の読取性能を実現 ハンズフリー2次元イメージリーダー

ITR-6112

アイデアと技術の
itecs

Hand Free 2D Image Reader



- あらゆるアプリケーションに対応可能なコンパクトデザイン
- パワフルなイメージセンサーにより抜群の読取性能を実現
- 1次元、2次元、コンポジットを非接触で読み取り
- 視認性のよい2色LED搭載
- スタンドアローン、ハンズフリースキャナ
- 標準スキャナスタンドとオプションの3D可動アジャスタブルスタンド
- USB、RS232Cインターフェイスを用意

www.j-itecs.co.jp

ITR-6112 Hand Free Image Reader

仕様

型式	ITR-6112SR-U	ITR-6112SR-R	ITR-6112HD-U	ITR-6112HD-R	
インターフェイス	方式	USB	RS232C	USB	
	コネクタ形状	USB-Aコネクタ	Dsub-9S(メス)	USB-Aコネクタ	
読取特性	光源	赤色LED 625nm±5nm			
	エイミング	可視光レーザーダイオード 650nm			
	読取センサ	CCDエリアセンサー 752Hx480Vピクセル(ワイドVGA)			
	読取領域	水平	39.6°	38.4°	
		垂直	25.7°	24.9°	
	読取方向	360°			
	焦点距離	203mm	74mm		
	分解能	0.127mm(Code39)	0.076mm(Code39)		
		0.170mm(PDF417)	0.102mm(PDF417)		
	PCS	30% (UPC/EAN 100%)			
表示	2色LED(緑、赤)				
読み取りコード	2次元コード	QR Code, MicroQR Code, PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, DataMatrix(ECC200), Aztec Code			
	バーコード	JAN-13/8, EAN-13/8, UPC-A/E, JAN/EAN/UPC(アドオン付), Code39(with full ASCII), Codabar(WN-7), Code128, EAN128, Code93, ITF(Interleaved 2of5), Addendum 2of5, MSI/Plessey, China Postal Code, Code32, GS1 DataBar(RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded)			
	POSTコード	US PostNet, UK Postal, Australian Postal, Dutch Postal(KIX), 郵便カスタマーコード(Japan)			
電気的特性	動作電圧	5VDC±5%			
	消費電流	250mA typ (動作時)			
環境特性	動作温度	0 ~ +40°C			
	保存温度	-20 ~ +60°C			
	湿度	5~95%(結露なきこと)			
	耐落下強度	1.0mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く)			
	外乱光耐性	蛍光灯100,000Lux以下			
安全規格	EMC	CE & FCC DOC compliance, BSMI			
外観仕様	外形寸法	(L)65.8mmx(H)110.9mmx(W)70.0mm(固定スタンドセット時)			
	重量	200g(固定スタンド含む、ケーブル除く)			

オプション




アジャスタブルスタンド





製品ラインナップ

型式	インターフェイス	備考
ITR-6112SR-U	USB	USB(HID/COM)
ITR-6112SR-R	RS232C	RS232Cシリアル
ITR-6112HD-U	USB	USB(HID/COM)
ITR-6112HD-R	RS232C	RS232Cシリアル
アジャスタブルスタンド		
ACアダプタ		ITR-6112xx-R用


付属品:ケーブル、スキャナスタンド(RS232CタイプにはACアダプタも付属)。アジャスタブルスタンドはオプションです。
SR:標準レンジ HD:高密度タイプ



91.9(3.62)



70.0(2.76)



110.9(4.37)

65.8(2.6)

単位:mm (inch)

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本社 〒111-0041
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNビル6F
TEL:03-5246-9420 FAX:03-5246-9421
E-Mail:sales@j-itecs.co.jp
URL:www.j-itecs.co.jp

□大阪営業所 〒541-0045
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F
TEL:06-6223-9420 FAX:06-6223-9421

製造元:ZEBEX INDUSTRIES INC.

●お求め、ご相談は...