

32ビットMPU搭載、小型・軽量スマートフォン・
タブレットにBluetooth無線接続バーコードリーダー

ITB-130

アイデアと技術の
itecs

Bluetooth Barcode Scanner



- 小型、軽量、ポータブル
- iOS/Android デバイス、Windows PC に対応
- 32bitMPU搭載処理速度を大幅にUP
- 330スキャン/秒の高速読み取り、抜群の操作性

仕様

性能	
光源	可視光 赤色LED 617nm
読取センサー	リニアCCD アレイ
分解能	4mil
PCS値	30%(UPC/EAN100%読取時)
読取速度	330スキャン/秒
インターフェース	Bluetooth2.1
コネクタ形状	Mini-USB (充電、通信用)
対応機種	iPad、iPhone、Android
対応OS	WindowsVista/7/8/8.1(32/64bit)
本体サイズ	97mm(H) X 40mm(W) X 23mm(D)
本体重量	79.7g (専用バッテリー搭載時)
電源	3.7V、850mAh、リチウムイオン充電電池
消費電力	充電中：440mA、非充電中：150mA
動作時間	毎分6スキャンで約80時間
充電時間	約4時間

環境仕様	
動作温度	±0～+50℃
保管温度	-20～+60℃
湿度	5～95% (結露なきこと)
落下試験	1.2mの高さから自然落下後、正常動作
保護等級	IP43
RoHS対応	対応
電波法	適合
電気通信事業法	適合
電気用品安全法	適合

保証	
メーカー保証	1年間 (本体のみ) / センドバック方式による保証
初期不良	お客様納品日より2週間

*1 読取性能はシンボル (バーコード) の印刷状態、使用環境によって変わる可能性がありますので保証されるものではありません。

*2 パソコンや機器との各インターフェース接続は動作を保証するものではありません。

読み取りシンボル

読み取りシンボル	
1次元	UPC/EAN/JAN、UPC-A と UPC-E、EAN-8 と EAN-13、JAN-8 と JAN-13、ISBN/ISSN、コード 39、Codabar、コード 128 と EAN 128、コード 93、ITF 2 of 5、IATA コード、MSI、中国郵便番号、コード 32、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、JAP、コード 11、GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、Telepen

製品ラインナップ

製品名	インターフェース	標準価格	備考
ITB-130	Bluetooth	OPEN	リーダー本体、専用バッテリー、充電/通信 専用USBケーブル、ストラップ

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本社 〒111-0041
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNビル6F
TEL. 03-5246-9420 FAX. 03-5246-9421
E-MAIL sales@j-itecs.co.jp
URL. <http://www.j-itecs.co.jp>

□大阪営業所 〒541-0045
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 TMB道修町ビル3F
TEL. 06-6223-9420 FAX. 06-6223-9421

- お求め、ご相談は・・・